

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 00:50

Link do produktu: <https://matydezynfekcyjne.pl/brama-dezynfekcyjna-dla-pojazdow-p-106.html>



BRAMA DEZYNFEKCYJNA DLA POJAZDÓW

Cena brutto

20 910,00 zł

Cena netto

17 000,00 zł

Opis produktu

BRAMA DEZYNFEKCYJNA - niezbędny element wyposażenia nowoczesnej i bezpiecznej fermy.

Brama dezynfekcyjna zapewnia kompleksowy oprysk pojazdów wjeżdżających na teren obiektu. Proponujemy Państwu wersję niską (oprysk do 110 cm od podłoża) oraz wysoką (dodatkowy natrysk od góry oraz po bokach). Dysze dezynfekujące można ustawić na wiele sposobów: dezynfekcja pojazdów wjeżdżających, wyjeżdżających lub wjeżdżających i wyjeżdżających. Dostępna jest również regulacja czasu natrysku, opóźnień, reakcji czujników.



OCYNKOWANA KONSTRUKCJA




WIELKOŚĆ I ROZMIESZCZENIE DYSZ UMOŻLIWIA DOKŁADNĄ DEZYNFEKCJĘ

WYPOSAŻENIE WERSJI STANDARD:

- **Wersja niska:** natrysk poziomy, dezynfekcja kół, podwozia i boków pojazdu do 1,1m wysokości.
- **Dwa tryby pracy:** ręczny (manualny), automatyczny (fotokomórki).
- **Opcje dezynfekcji:** dezynfekcja pojazdów tylko wjeżdżających, tylko wyjeżdżających, i wjeżdżających i wyjeżdżających.
- **Płynna regulacja czasów:** natrysku, reakcji czujników, opóźnienia wyłączenia.
- **Nierdzewna rama montażowa** (mocowanie skrzynki elektrycznej, pompy, zbiornika).
- **Zbiornik buforowy** z elektrozaworem pływakowym.
- **Inżektor chemii** z wymiennymi dyszami o regulowanym przepływie.
- **Pompa** wydajna 1 fazowa lub 3 fazowa.
- **Sterowanie pilotem:** włączanie oraz możliwość blokowania natrysku za pomocą pilota.
- **Filtr wody.**
- **Przewód doprowadzający roztwór do bramy:** w standardzie 10 metrów.



OGRZEWANY BOX



STEROWANIE OPARTE NA STEROWNIKU PLC

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (CENA NETTO)

- **Wersja wysoka:** rozbudowa bramy o dodatkowy natrysk góry i boków przejeżdżających pojazdów. (4 000zł)
- **Box:** odporny na warunki atmosferyczne. (2 000zł)
- **Ogrzewanie boxa:** nagrzewnica z termostatem. (250zł)
- **Zbiornik 1000L z gotowym roztworem:** możliwość podłączenia bramy w miejscu bez dostępu do wody z sieci. (300zł)

Dane techniczne

Zasilanie:	230 V lub 380 V
Zasilanie wody:	min. 40 l/min. 1,5 bar
Wydajność dysz:	ok. 80 l/min.
Wymiary:	4,5 m x 4,5 m *możliwa zmiana wg preferencji klienta